

HEROES WEAR HAIX®



T-Griffstück



TRE-Fast-Fix Einheit



Schnitenschutz Klasse 2



Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,5 – 2,7 mm dick

Schnitenschutz: KEVLAR®-Schnitenschutz nach Klasse 2 (24m/sec. erhöhter Schutz!)

Innenfutter: GORE-TEX® Laminat Technology; 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz.

Vliesbrandsohle: Fußschweiß absorbierende Vliesbrandsohle

Fußbett: Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

Zehenschutzkappe: Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung

Durchtrittssichere Sohle: Flexible, leichte, durchtrittssichere Sohleneinlage

Sohle: Ausgeschäumte und hoch abriebfeste Gummischalensohle mit einem Straßen-/Geländeprofil, hoher Temperaturbeständigkeit und gutem Abrollkomfort. Leiterstegprofilierung mit ausgeprägter Absatzfront. Öl- und benzinbeständig, nicht kreidend.

Gemäß EN ISO 20345:2004 / EN 15090:2006

HAIX®-Klima-System: HAIX®-Klima-System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluß

HAIX®-Schnürsystem: Patentierte Schnür-/Reißverschlussystem mit komplett verdeckt innen liegenden Schuhband zur Vermeidung der Einhängengefahr.

HAIX®-MSL-System: MicroSoftLight: Verbesserte Dämpfung, durch den PU-Schaum im gesamten Sohlenbereich extreme Gewichtseinsparung, sowie gute Kälte- bzw. Hitzeisolation

Sonstiges: Neu entwickelter Schnitt und Leisten; neue, patentierte, leichtgängige Schnürung; neue bedienungsfreundliche TRE FastFix-Einheit (pat.pend.); neu entwickeltes T-Griffstück des Reißverschlusses; verbesserter Schutz gegen Hitze und Flammen; verbesserte Ausreißverstärkung am Reißverschluss; Reißverschluss Abdeckung; rückseitige Anziehschlaufe; NOMEX®-Schnürsenkel, Schnürsenkelfixierung und Anziehschlaufe, Reflexstreifen, Gummiüberkappe, Fersenbeuge und Beugeinsatz im Ristbereich.

FIRE FLASH® PRO

Art.-Nr. 506001

CE 0197 EN 15090:2006 HI3 CI - Kategorie F2A

Lederstärke 2,5 – 2,7 mm, Schnitenschutz Klasse 2, atmungsaktiv und wasserdicht GORE-TEX® Laminat Technology, HAIX®-Klima-System, neues HAIX®-Schnürsystem, HAIX®-MSL-System, Gummiüberkappe, Reflex, Schafthöhe 28 cm, antistatisch

Lieferbare Größen EU 36 – 47, Übergroßen EU 48 – 50



UK	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	
EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50								
US	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	14 1/2	15	

HAIX®-Schuhe

Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany

T. +49 (0) 87 51/86 25-0,

F. +49 (0) 87 51/86 25-25

Email: info@haix.de, Internet: www.haix.com